



# HYDRO-MOSS PRO

Fongicide professionnel traitant lichens, algues, moisissures, résidus verdâtres à action hydrofuge. Pouvoir préventif, curatif et imperméabilisant en une seule opération.  
**SANS CHLORE, SANS RINÇAGE**

*Produit concentré à diluer, nettoyant, désinfectant et protégeant de la prolifération de micro-organismes couplé à une formulation moléculaire exclusive se liant aux composants des matériaux en créant une barrière contre l'humidité sur supports tels que toitures, façades, sols, dalles piscine etc...*



**Conditionnement :**  
Bidon de 5 litres  
ou 20 litres

**Composition :**  
Produit concentré contenant  
400 g/l d'ammonium quaternaire benzyl, alkyl diméthyl, chlorure  
(N° CAS 68424-85-1)  
avec formulation  
moléculaire hydrofuge

**Consommation :**  
A diluer  
dans 7 volumes d'eau  
soit 1 L d'Hydro-Moss Pro  
avec 7 L d'eau.  
1 L de produit dilué pour  
3 à 5m<sup>2</sup> selon la porosité  
du support.

**Conservation :**  
24 mois dans son  
emballage d'origine  
non ouvert

## Description

Idéal pour tout type de tuiles, façades et surfaces telles que le béton, l'argile, la terre cuite et l'ardoise, Hydro-Moss Pro fonctionne activement contre la repousse des résidus verdâtres, algues et lichens tout en renforçant les propriétés hydrofuges et protectrices des supports traités afin d'en améliorer l'aspect. Hydro-Moss Pro repousse l'humidité tout en laissant le support parfaitement respirant et micro-poreux.

## Avantages

- **Traite et imperméabilise en une seule opération.**
- Produit antifongique en phase aqueuse.
- Curatif, préventif et imperméabilisant.
- S'applique en toutes saisons (T° > 5°C).
- Incolore.
- Laisse respirer les matériaux.
- Résiste aux intempéries.
- Propriétés auto-nettoyantes.
- Protège contre les dégâts du gel.
- Économique et grande durabilité.
- Facile d'emploi.

## Application

S'assurer que le support soit propre et sain avant l'application. Le délai nécessaire sans pluie après application doit être de 2h minimum. Agiter avant emploi et mélanger à proportion d'1 L d'Hydro-Moss Pro dans 7 L d'eau = 8 L de produit dilué.

Appliquer uniformément sur un support à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, d'un rouleau ou d'une brosse en évitant le ruissellement. Une seule couche suffit. Certaines surfaces nécessitent plus de produits en fonction de leur porosité. Repulvériser si besoin. Ne pas rincer. Les végétaux meurent dès l'application et disparaissent progressivement pour laisser place à un support propre (de 2 à 12 mois). Pour une action plus rapide, une intervention mécanique (grattage, balayage ou nettoyage haute pression) peut être effectuée.

## Recommandation

Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit et de la surface. Afin de renforcer l'imperméabilisation en une seule opération, **l'ajout d'iPROTEC Hydrofuge est conseillé sur des matériaux très poreux ou anormalement humides à raison d'1L d'iPROTEC Hydrofuge pour 8 L d'Hydro-Moss Pro dilué.**

## Sécurité

- Nocif en cas d'ingestion.
- Pas d'utilisation en milieu aquatique, lac de pêche ou autre.
- Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Fiche de données de sécurité sur demande.

## Hydro Care SARL

Zone Artisanale Collagnon  
26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)  
Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01  
[www.iprotec.fr](http://www.iprotec.fr)

