



# COLOR FAÇADE

## Peinture hydrofuge pour façades

Produit hydrofuge coloré pour façades à base d'émulsion silicone particulièrement résistant à la saleté, permettant une protection optimale contre les intempéries à appliquer sur les surfaces minérales (crépis, projetés, plâtres et plaques isolantes).



**Conditionnement :**  
Bidon de 12 Kg

**Consommation :**  
+/- 250g au m<sup>2</sup>  
par couche  
sur surface lisse

**Couleurs mates :**  
Beige, pierre, blanc,  
gris clair, rouge Sienne,  
(Voir nuancier)

**Stockage :**  
A l'abri du soleil, des sources  
de chaleur et du gel

**Temps de séchage :**  
12h entre chaque couche  
en conditions climatiques  
normales (20° C°)

### ■ Avantages

- Produit en phase aqueuse.
- Autonettoyant.
- Résistant aux intempéries.
- Hydrofuge.
- Haute microporosité.
- Non filmogène.
- Fort pouvoir couvrant.
- Résistant à la saleté et à la pollution.
- Hautement résistant aux champignons, mousses et algues.
- Garde vos façades sèches en profondeur de manière permanente.
- Facile d'utilisation.

### ■ Application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet, iPROTEC colorFAÇADE peut être appliqué en étant dilué avec 10% d'eau maximum. La T° Minimum d'application et de séchage est de 5° C. (air et support).  
Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation.  
Si besoin, un travail de rebouchage peut être ef-

fectué à l'aide d'un produit adapté en respectant la procédure habituelle. Après séchage complet, recouvrir à l'aide d'un stabilisateur de surface. Le support doit être parfaitement préparé, sain et sans fissure. Selon le support, le passage d'une seconde couche d'iPROTEC colorFAÇADE peut être nécessaire.

### ■ Recommandations

Ne pas utiliser le produit avec des revêtements d'autres types (silicate, peinture projetée, projetés ou peintures à base de silicate pur ou mélangées avec d'autres colorants). Les revêtements de façades avec des hautes propriétés thermoplastiques ne sont pas utilisables comme support d'application.

### ■ Environnement

Produit non classifié comme étant dangereux. Lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

imp. Saquet Romains - tel. 04 75 02 45 46

## Hydro Care SARL

Zone Artisanale Collagnon  
26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)  
Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01  
[www.iprotec.fr](http://www.iprotec.fr)

