



RÉNOVATEUR PRO

Spécial gros travaux, traitement rénovateur

Produit aux actifs surpuissants, désencrasse et désincruste en profondeur Efficacité immédiate sur murs, toitures, dalles, terrasses, meubles de jardin plastique etc...



Conditionnement :

Bidon de 5 litres
ou 20 litres

Composition :

Hypochlorite de sodium
en solution à 9.6%. Par-
fum eucalyptus.
Tensio-actif non ionique

Consommation :

1 L de produit, dilué ou
non pour environ 10m²

Caractéristiques :

9,6% de chlore actif.
Liquide incolore.
pH : 12

Conservation :

Dans son emballage
d'origine dans un endroit
frais et ventilé, à l'abri de
la lumière et du soleil.

■ Avantages

- Élimine les moisissures et taches résiduelles sur les murs et crépis.
- Détruit résidus verdâtres et champignons.
- Éclaircit les dalles et les pierres de tailles.
- Nettoie terrasses, meubles de jardin plastique, coques de bateaux etc...
- Supprime la pollution atmosphérique.
- Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine.
- Désodorise.
- Efficacité immédiate.

■ Application

Utiliser un pulvérisateur ou une pompe à basse pression. Sur des surfaces très encrassées, utiliser iPROTEC rénovateur pro pour traiter environ 10m² au litre. Sur des surfaces faiblement encrassées et fragiles, diluer à 50% avec de l'eau.

Laisser agir 15 à 30 mn puis laver au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (si

traitement en intérieur, bien aérer la pièce).

Rincer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

■ Recommandations

- Protéger les gouttières en zinc ainsi que les plantes.
- Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) pouvant être libérés.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Éviter les rejets dans l'environnement.
- Toxique pour les organismes aquatiques.
- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- L'emballage vide ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé sous la responsabilité du détenteur.
- Lire attentivement l'étiquette informative ainsi que la fiche de données de sécurité.

Hydro Care SARL

Zone Artisanale Collagnon
26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES
(France)

Tél. 04 75 27 49 03

Fax 04 75 27 49 01

www.iprotec.fr

